

# Смазочные материалы с пищевым допуском

**IEFELE**

Сделаем вашу продукцию  
безопаснее для потребителя



**Международный  
пищевой допуск**



**Защищают узлы  
оборудования**



**Сокращают  
затраты на  
обслуживание**



**Обеспечивают  
безопасность  
продукции**



# Оцените безупречное качество наших материалов

**IEFELE**

МАТЕРИАЛ	ВЯЗКОСТЬ ПО ISO	РАБОЧИЕ t°	ТИП / ОПИСАНИЕ	СОСТАВ	NSF / ДОПУСКИ
<b>MP-491</b>		-40...+1400 °C	Резьбовая противозадирная паста	Минеральное масло + белые твердые смазки	H1
<b>SG-301</b> <b>SG-392</b>		-40...+160 °C -45...+170 °C*	Универсальные водостойкие смазки	Синтетическое (ПАО) масло + комплекс сульфоната кальция	H1
<b>SG-391</b>		-40...+160 °C	Многоцелевая смазка	Синтетическое (ПАО) масло + комплексное алюминиевое мыло	H1
<b>SG-393</b>		-40...+160 °C	Уплотнительная силиконовая смазка	Силиконовое масло + ПТФЭ	H1
<b>SG-394</b>		-20...+260 °C	Термо- и химически стойкая смазка	Синтетическое (ПФПЭ) масло + ПТФЭ	H1
<b>SO-881</b>	VG-180	-40...+230 °C	Термостойкое цепное масло	Смесь эфирных масел	H1
<b>SO-853</b> <b>SO-883</b>	VG-32 VG-150	-50...+140 °C -45...+160 °C	Масла с пищевым допуском для гидравлических систем и редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
<b>SO-864</b> <b>SO-866</b> <b>SO-868</b>	VG-46 VG-68 VG-100	-50...+140 °C -50...+140 °C -45...+160 °C	Масла для гидравлических систем, компрессоров и редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
<b>SO-885</b> <b>SO-887</b>	VG-220 VG-320	-45...+160 °C -35...+160 °C	Масла для редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
<b>MO-841</b>	VG-68	-15...+120 °C	Универсальное смазочное средство	Белое медицинское масло	H1
<b>MO-843</b>	VG-68	-10...+120 °C	Масло с пищевым допуском	Белое медицинское масло	3H
<b>CL-591</b>			Универсальный очиститель	Смесь углеводородных соединений	A7
<b>MG-291</b>		-20...+120 °C	Универсальная смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1
<b>MG-200</b>		-20...+120 °C	Универсальная полужидкая смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1
<b>MG-202</b>		-20...+120 °C	Многоцелевая смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1 / Halal, Kosher
<b>MG-292</b>		-25...+150 °C	Универсальная водостойкая смазка для тяжелых условий эксплуатации	Минеральное масло + комплекс сульфоната кальция	H1 / Halal, Kosher
<b>SG-395</b>		-40...+170 °C	Универсальная смазка для средних и тяжелых условий эксплуатации	Синтетическое (ПАО) масло + алюминиевый комплекс + ПТФЭ	H1
<b>MO-842</b>	VG-15...68	-10...+120 °C	Масла универсального применения	Белые медицинские масла различной вязкости	ЭЗ № 95**

\* Кратковременно до +200 °C

\*\* ЭЗ № 95 от 23.01.2019 выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" Роспотребнадзор

**Подробнее о продукции на [efele.ru](http://efele.ru)**