ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

CF 641

Техническое описание

EFELE CF-641. Многофункциональная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая смазывающая способность
- Подходит для подачи высоким давлением
- Не содержит серы и фосфора
- Подходит под интенсивные режимы резания
- Совместимо с большим количеством видов металлов
- Широкий диапазон жесткости воды, используемой для приготовления эмульсии: 0 - 500 ppm (0 ° - 10 ° Ж, 0 ° - 28 ° dH)

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональная смазочно-охлаждающая жидкость на минеральной основе EFELE CF-641 обогащена противозадирными присадками. Отличается высоким содержанием минерального масла (до 60%). Благодаря своим свойствам быстрой дегазации и высокой совместимости со многими материалами идеально подходит для обработки деталей из стали, алюминия и меди.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИДКОСТИ

При приготовлении эмульсии всегда необходимо добавлять концентрат в воду! Некачественное или неправильное приготовление эмульсии может привести к нестабильности и может значительно сократить срок службы эмульсии. Перед полной заменой продукта, а также при переходе на другой продукт настоятельно рекомендуется проводить полную очистку системы и всех ее компонентов, которые будут находиться в контакте с эмульсией. Для очистки системы рекомендуется использовать специальный очиститель EFELE CL-555.

УПАКОВКА

Смазочно-охлаждающая жидкость выпускается в канистрах (18 кг), бочках (180 кг) и кубах (1000 л).

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Цвет	Прозрачный, светло-янтарный
–	Плотность при 20 °C, г / см³	0,91...1,01
–	Коэффициент рефракции	1,0
–	Антикоррозионный порог, %	5
–	Рекомендованная концентрация, %	5...10
–	PH (Концентрация 5%)	8,8...9,2

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендованная температура хранения: от +5 до +35 °C. Хранить в сухом помещении.
Не подвергать воздействию экстремальных температур. Допустима перевозка и кратковременное хранение при отрицательных температурах. Перед использованием материал переместить на “тёплый” склад и дать время для равномерного прогрева.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм личной гигиены и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительное тестирование.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь к эксклюзивному дистрибьютору продукции EFELE в компанию ООО “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ” (Н. Новгород).

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru