ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

MO 748

EFELE

Техническое описание

EFELE MO-748. Многофункциональная минеральная масляная жидкость, с твердыми смазочными веществами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональное минеральное масло EFELE MO-748 предназначено для применения в редукторах с очень высокими нагрузками, в прокатных станах, дробилках, каландрах и машинах горнодобывающей промышленности. Используется в металлообработке при нарезании резьбы, холодной деформации и штамповке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие антипенные свойства
- Хорошая защита инструмента
- Широкий диапазон рабочих температур
- Наличие противозадирных присадок, в том числе дисульфида молибдена MoS_2

МАТЕРИАЛЫ

Сталь, высоколегированная сталь, нержавеющая сталь, титан, цветные металлы.

ОПЕРАЦИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Нарезание внутренней и наружной резьбы, холодная деформация, штамповка

СОСТАВ

Смесь минеральных масел, твердые смазочные материалы, противозадирные присадки, ингибиторы коррозии, усилители адгезии. Не содержит растворителей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендованная температура хранения: от +5 до +35 С. Хранить в сухом помещении. Не подвергать воздействию экстремальных температур. Допустимы перевозка и кратковременное хранение при отрицательных температурах. Перед использованием материал переместить на «тёплый» склад и дать время для равномерного прогрева.

УПАКОВКА

Жидкость выпускается в канистрах (18 кг) и бочках (180 кг).

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца от даты производства (указана на упаковке).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Внешний вид	Черная жидкость
–	Плотность при +20 °C	0,88 г/см³
–	Диапазон рабочих температур	-20 ... +150 °C
–	Кинематическая вязкость при +40 °C	150 мм²/с
–	Температура застывания	-25 °C
–	Температура вспышки	+195 °C

ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При работе с материалом использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промойте проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со смазкой избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительное тестирование.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь к эксклюзивному дистрибьютору продукции EFELE в компанию ООО “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ” (Н. Новгород).

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru