ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

MO 843 Spray

Техническое описание

EFELE MO-843 Spray. Белое медицинское масло универсального применения, в аэрозольной упаковке, обладает малой летучестью, предназначено для применения как при возможном случайном, так и при прямом неизбежном контакте с пищевыми продуктами. Полностью соответствует требованиям пищевых стандартов NSF 3H и H1.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Смазка и защита уплотнений, направляющих, подшипников и лопаток, работающих в пищевой, фармацевтической промышленности, а также в других экологически чистых средах, где прямой контакт с пищевыми продуктами является неизбежным
- Масло-абсорбент в системах регенерации растворителей при производстве растительных масел.
- Препятствующий прилипанию пищевых продуктов при переработке разделительный агент для смазывания грилей, противней для выпечки, куттеров, столов для обвалки и разделки мяса и для других поверхностей
- Формовочное масло для производства жестяных банок (2-х и 3-х компонентных) для продуктов питания и напитков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищевой допуск NSF 3H (постоянный контакт с продуктами питания) и H1 (случайный контакт с продуктами питания) Рег. № 169092
- Высокие антикоррозионные свойства
- Хорошие противоизносные свойства
- Нейтральный запах
- Применимо для систем автоматического смазывания
- Совместимость с большинством пластмасс
- Совместимость с большинством эластомеров
- Длительный срок службы
- Не содержит растворителей

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхните баллон. Равномерно нанесите материал на предварительно очищенную поверхность. При необходимости удалите излишки.

СОСТАВ

Белое медицинское масло > 30 %, углеводородный пропеллент 15-30 %, специальный пакет присадок < 5 %.

УПАКОВКА

Масло выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Внешний вид (консистенция)	Бесцветная жидкость
–	Базовое масло	Медицинское
–	Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +120
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при +40 °C, мм²/с	68
DIN 51757	Плотность при 25 °C, г/см³	0,87
–	Температура застывания, °C	-15
–	Температура вспышки, °C	> 200
DIN ISO 7120	Защита от коррозии (стальной стержень, дистиллированная вода, 60 °C, 24 ч)	Тест пройден

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении в плотно закрытой таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы.

Не употребляйте EFELE MO-843 Spray в качестве пищи.

Перед применением рекомендуется произвести тестирование на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru