ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

MP 416

Техническое описание

EFELE MP-416. Сборочная термостойкая паста на основе дисульфида молибдена с высокими противозадирными свойствами.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сборка соединений с прессовой посадкой
- Резьбовые соединения
- Тихоходные подшипники скольжения, направляющие, ходовые винты
- Облегчение нарезания резьбы

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

- Сопряжения с посадками с натягом
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая несущая способность (нагрузка сваривания от 5500 Н)
- Термостойкость (до +450 °С)
- Облегчает монтаж и демонтаж
- Обеспечивает постоянство момента затяжки резьбовых соединений
- Высокая адгезия
- Защищает от фреттинг-коррозии

СОСТАВ

Минеральное масло, дисульфид молибдена, графит, добавки.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Показатель	Ед. изм	Значение
Цвет	–	Серо-черный
Базовое масло	–	Минеральное
Антифрикционные добавки	–	Дисульфид молибдена (мелкая фракция)
		Графит
		Противозадирная присадка (на основе Zn)
Пенетрация	мм/10	310-340
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+450
Нагрузка сваривания	Н	>5500

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в проветриваемом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент". По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться. Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru