ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

Очиститель карбюратора

Техническое описание

Очиститель карбюратора. Универсальный очиститель на основе смеси органических растворителей для очистки и обезжиривания поверхностей

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для очистки от загрязнений и углеродистых отложений карбюраторов, дроссельных заслонок, инжекторов автомобильной, тракторной и мототехники. Обеспечивает быстрое и эффективное удаление грязи, сажи, копоти, смазки и остатков масел.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка карбюраторов, дроссельных заслонок, инжекторов от нагара, масляного налета и других загрязнений
- Очистка клапанов EGR и PCV (металлических)
- Очистка от нагара и смолистых отложений других металлических элементов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко удаляет нагар и смолянистые отложения
- Не вызывает коррозию
- Быстро испаряется
- Восстанавливает подвижность
- Способствует восстановлению стабильности оборотов холостого хода, снижению расхода топлива, уменьшению токсичности выхлопных газов, улучшению запуска двигателя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхните баллон. Распылите на загрязненную поверхность. В случае сильных загрязнений повторите обработку. Возможно применение как на неснятых, так и на демонтированных узлах. Избегайте попадания на лакокрасочные материалы. При использовании в контакте с резиновыми или пластиковыми деталями предварительно проведите тест на совместимость.

СОСТАВ

Смесь специальных растворителей > 30%, углеводородный пропеллент – 15-30%, моющие добавки – 5%.

РАСХОД

Расход зависит от степени загрязнения поверхности и не нормируется.

УПАКОВКА

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование	Значение
Цвет	Бесцветный
Температура вспышки, °C	≥ 40
Плотность при 20 °C, г/см³	0,77

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении в плотно закрытой таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы. Перед применением рекомендуется произвести тестирование на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 19.01.2026