ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
SG-385

# Смазка для фильтров воды

# Техническое описание

**EFELE Смазка для фильтров воды. Специальный смазочный материал для уплотнений фильтров систем водоснабжения**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для облегчения монтажа и демонтажа, дополнительной герметизации и защиты от усыханий уплотнений систем очистки и фильтрации питьевой и технической воды.

Благодаря специальной рецептуре, материал облегчает монтаж и демонтаж уплотнений, снижая риск повреждений, придает им дополнительную герметизацию и защиту от усыхания (потери эластичности). Вследствие этого минимизируется риск протечки и увеличивается срок службы уплотнений и надежность системы в целом

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров
- Морозо- и термостойкость (-40...+200 °С)
- Хорошие уплотнительные и герметизирующие свойства
- Устойчивость к смыванию холодной и горячей водой
- Работоспособность во влажной среде
- Низкое испарение
- Длительный срок службы
- Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)*

* Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Экспертное заключение от 26.02.2021 № 77.01.12.П.000509.02.2021

## СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАР ТРЕНИЯ

- металл / пластик / эластомер

## СОСТАВ

Силиконовая жидкость, загущенная специальными неорганическими компонентами и содержащая специальный пакет присадок.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый полупрозрачный |
| Базовое масло | Силиконовое |
| Загуститель | Неорганический |
| Добавки (наполнители) | Специальный пакет присадок |
| Класс консистенции по NLGI | 3 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +200 °C |

## НАНЕСЕНИЕ

Смазка наносится вручную на заранее очищенные поверхности ровным слоем. Излишки материала удалите мягкой тканью или безворсовой ветошью.

## УПАКОВКА

EFELE Смазка для фильтров воды выпускается в карандашах (20 г).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +40 °C в проветриваемом помещении. Хранить в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, сжатыми и сжиженными газами, легкогорючими веществами.

## СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Ввиду большого разнообразия уплотнительных материалов (резин и пластиков) рекомендуем провести тест на совместимость.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты.

Не употребляйте смазочный материал в качестве пищи.

При попадании в глаза или на кожу промойте проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со смазкой избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru