

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

SO789

Техническое описание

EFELE SO-789. Высокотемпературное цепное масло с высокой проникающей и защитной способностью.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБОРУДОВАНИИ

- / Сушильные тоннельные камеры (порошковая окраска, текстильная промышленность и т.д.)
- / Конвейерные цепи (производство минеральной ваты, гипсокартона и т.д.)
- / Цепные передачи (производство изделий из дерева (ДСП, фанера и т.д.)
- / Приводы оборудования, работающего на открытом воздухе

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Хорошие смазывающие и проникающие свойства
- / Широкий диапазон рабочих температур
- / Низкий процент испарения при высоких температурах
- / Высокая устойчивость к нагрузкам
- / Хорошая защита от коррозии
- / Длительный срок службы
- / Высокая устойчивость к вымыванию
- / Не образует твердых отложений

НАНЕСЕНИЕ

Для достижения наилучшего результата очистите поверхности. Масло наносится с помощью кисти или войлочной губки, окунанием, а также через автоматические системы смазывания.

СОСТАВ

Синтетические масла (эфирьы), специальный пакет присадок.

УПАКОВКА

Масло EFELE SO-789 выпускается в канистрах (5 л, 20 л) и бочках (200 л).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Ед. изм.	Значение
–	Внешний вид (консистенция)	–	Жидкость коричневого цвета
–	Базовое масло	–	Эфирное
–	Диапазон рабочих температур	°C	-25 ... +260
DIN 51562	Кинематическая вязкость при +40 °C	мм²/с	220
DIN ISO 2909	Индекс вязкости базового масла, не менее	–	120
–	Температура застывания	°C	-25
–	Температура вспышки	°C	> +270
DIN 51757	Плотность при +20 °C	г/см³	0,9
DIN ISO 7120	Защита от коррозии (стальной стержень, дистиллированная вода, 60 °C, 24 ч)	–	Тест пройден

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением необходимо провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагрева / искр / открытого огня. При работе с материалом использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промойте проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе с материалом избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 04.03.2026