ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

SO 789 Spray

Техническое описание

EFELE SO-789 Spray. Высокотемпературное цепное масло с высокой проникающей и защитной способностью.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБОРУДОВАНИИ

- Сушильные тоннельные камеры (порошковая окраска, текстильная промышленность и т.д.)
- Конвейерные цепи (производство минеральной ваты, гипсокартона и т.д.)
- Цепные передачи линий по производству изделий из дерева (ДСП, фанера и т.д.)
- Приводы оборудования, работающего на открытом воздухе

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие смазывающие и проникающие свойства
- Широкий диапазон рабочих температур
- Низкий процент испарения при высоких температурах
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Хорошая защита от коррозии
- Длительный срок службы
- Высокая устойчивость к вымыванию
- Не образует твердых отложений

НАНЕСЕНИЕ

Встряхните баллон в течение 15...20 секунд. Нанесите материал на поверхность и подождите несколько минут, чтобы средство проникло в зазоры. Для предотвращения разбрызгивания и налипания пыли излишки средства удалите чистой ветошью. Для достижения наилучшего результата предварительно очистите смазываемые поверхности. Не наносите на раскаленные поверхности!

СОСТАВ

Синтетические масла (эфиры), углеводородный пропеллент, специальный пакет присадок.

УПАКОВКА

Масло EFELE SO-789 Spray выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА*

Стандарт	Наименование	Ед. изм.	Значение
–	Внешний вид (консистенция)	–	Жидкость коричневого цвета
–	Базовое масло	–	Эфирное
–	Диапазон рабочих температур	°C	-25 ... +260
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм²/с	220
DIN ISO 2909	Индекс вязкости базового масла, не менее	–	120
–	Температура застывания	°C	-25
–	Температура вспышки	°C	> +270
DIN 51757	Плотность при +20 °C	г/см³	0,9
DIN ISO 7120	Защита от коррозии (стальной стержень, дистиллированная вода, 60 °C, 24 ч)	–	Тест пройден

*Данные приведены для масла EFELE SO-789.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 06.03.2026