

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

SO 881

Техническое описание

EFELE SO-881. Морозо- и термостойкое эфирное цепное масло с пищевым допуском NSF H1. Обладает высокой адгезией, отличными антикоррозионными и хорошими противоизносными свойствами.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТИПОВЫХ УЗЛАХ

- / Цепные передачи
- / Направляющие скольжения

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- / Цепи сушильных камер и печей, в т.ч. в пищевой промышленности, работающие при высоких температурах (хлебопекарные, кондитерские линии и т.п.)
- / Цепи и направляющие линий порошковой окраски
- / Конвейерные цепи, в т.ч. в оборудовании, где требуется наличие допуска NSF H1 (фасовочные и упаковочные линии, розлив напитков и т.п.)
- / Цепные передачи и направляющие оборудования текстильной промышленности
- / Цепные передачи в оборудовании, где требуется применение незагрязняющего масла (полиграфия, производство гофрокартона)
- / Цепные передачи оборудования, работающего при низких температурах (холодильные и морозильные камеры, камеры шоковой заморозки)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания) Рег. № 153591
- / Морозо- и термостойкость (-40...+230 °C)
- / Хорошие противоизносные свойства
- / Низкая испаряемость даже при высоких температурах
- / Не образует твердых отложений
- / Высокие антикоррозионные свойства
- / Работоспособность во влажной среде
- / Высокая адгезия
- / Длительный срок службы
- / Применимо для систем автоматического смазывания
- / Устойчивость к смыванию водой

СОСТАВ

Синтетическое масло (эфир), специальный пакет присадок.

УПАКОВКА

Масло выпускается в канистрах (5 л и 20 л), бочках (200 л) и кубах (1000 л).

НАНЕСЕНИЕ

Очистите поверхность контакта. Масло наносится вручную – с помощью кисти или войлочной губки, а также через автоматические системы смазывания.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Ед. изм.	Значение
–	Внешний вид	–	Желтовато-прозрачная жидкость
–	Базовое масло	–	Синтетическое (Эфир)
–	Диапазон рабочих температур	°C	-40 ... +230
DIN 51562	Кинематическая вязкость при +40 °C	мм²/с	230
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	мм²/с	25
DIN ISO 2909	Индекс вязкости	–	130
DIN 51757	Плотность при 15 °C	г/см³	0,93
–	Температура застывания	°C	-45
–	Температура вспышки	°C	> +240 °C
DIN ISO 7120	Защита от коррозии (стальной стержень, дистиллированная вода, 60 °C, 24 ч)	–	Тест пройден
–	Степень коррозии на медной пластине	–	1a (3 ч при 100 °C)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением необходимо провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагрева / искр / открытого огня. При работе с материалом использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промойте проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со смазкой избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru